



SERIE T

NUOVA GENERAZIONE DI PULLMAN TURISTICO
ELETTRICO A BATTERIA DI ALTA GAMMA



SCHEDA TECNICA

	T12E	T14E	T15E
Parametri di base			
Lunghezza (mm)	12245	13970	14950
Larghezza (mm)	2550	2550	2550
Altezza (mm)	3710	3900	3900
Passo (mm)	6090	7100+1515	7100+1515
Dimensioni del pneumatico	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
Velocità massima	100	100	100
Numero massimo di posti	Fino a 51	Fino a 59	Fino a 63
Volume massimo del vano bagagli (m³)	Fino a 4,5	Fino a 8	Fino a 8,5
Massa totale massima stabilita dalla fabbrica(kg)	18800	25000	25500
Asse anteriore/Asse centrale/Asse posteriore (kg)	7300/11500	7200/11500/6300	7300/11500/6700
Tipo di pavimento	Pavimento incassato	Pavimento incassato	Pavimento incassato
Sistema di propulsione a nuova energia			
Batteria di trazione (kWh)	Fino a 465,99	Fino a 704,17	Fino a 704,17
Potenza nominale 1 (kW)	215	430	250
Potenza nominale 2 (kW)	250	250	430
Gradabilità massima 1	12%	20%	15%
Gradabilità massima 2	20%	15%	20%
Pistola singola	●	●	●
Doppia carica	○	○	○
Potenza di ricarica (150kw)	●	●	●
Potenza di ricarica (300kw)	○	○	○
Funzione anti-calpestamento accidentale dell'acceleratore in partenza	●	●	●
Funzione di controllo intelligente della potenza del veicolo	●	●	●
Sedile			
Tipo di sedile passeggero Standard	●	●	●
Tipo di sedile passeggero Comfort	○	○	○
Cinture di sicurezza a tre punti (sedili passeggeri)	●	●	●
Zona per sedie a rotelle	○	○	○
Sedile standard per autista Yutong	●	●	●
Sedile elettrico per autista Yutong	○	○	○
Sedile per autista IRSI	○	○	○
Sedia per guida turistica	●	●	●
Arredamento d'interni			
Tende a drappoggio in tessuto morbido	●	●	●
Tende a rullo	○	○	○
Frigorifero integrato nel cruscotto	●	●	●
Circondamento della zona di guida	-	○	○
Piattaforma elevatrice per sedie a rotelle	○	○	○
Portapacchi all'interno dell'auto	●	●	●
Bagno	●	●	●
Ventilotto	●	●	●
Finitura esterna			
Porta passeggeri	1-1	1-1	1-1
Vetri laterali doppi	●	●	●
Finestrino elettrico del conducente	●	●	●
Parabrezza anteriore vetro normale	●	●	●
Parabrezza anteriore riscaldato elettricamente	○	○	○
Portello superiore del vano bagagli	●	●	●

	T12E	T14E	T15E
Aria condizionata			
Aria condizionata per riscaldamento e raffreddamento	●	●	●
Sistema di riscaldamento	●	●	●
Sbrinatori per riscaldamento e raffreddamento	●	●	●
Telaio			
Asse anteriore	RL75E	RL75E	RL75E
Asse di trasmissione	A133	A133	A133
Terzo asse	-	ZFRL82A	ZFRL82A
Sospensione airbag	●	●	●
ECAS	●	●	●
Posizione del volante	Guida a sinistra	Guida a sinistra	Guida a sinistra
Freno a mano elettronico	●	●	●
Sistema di sicurezza e assistenza alla guida			
Sistema di frenata elettronico (EBS)	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità elettronica (ESC)	●	●	●
Frenata automatica d'emergenza (AEBS)	●	●	●
Sistema di avviso di deviazione della corsia (LDWS)	●	●	●
Assistenza alla velocità intelligente (ISA)	●	●	●
Sistema di informazione per l'angolo cieco (BSIS)	●	●	●
Avviso ostacoli anteriori in partenza (MOIS)	●	●	●
Allarme per affaticamento del conducente (DDAW)	●	●	●
Alcolock (Alco lock)	●	●	●
Monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)	●	●	●
Visuale a 360°	○	○	○
Specchietto retrovisore elettronico	○	○	○
Radar di retromarcia	●	●	●
Tergicristallo intelligente e fari automatici	●	●	●
Sistema Link+ Free	●	●	●
Intrattenimento multimediale e illuminazione			
Strumentazione dinamica	○	○	●
Microfono	●	●	●
Wi-Fi a bordo	○	○	○
Fari, LED	●	●	●

● Standard ○ Opzionale - Non c'è questa configurazione



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro Vendite Yutong, Zona di sviluppo economico e tecnologico, Zhengzhou, Cina,

Telefono: +86 371 6671 8999 Sito web: www.yutong.com Email: sales@yutong.com Seguiteci su Facebook, Twitter e YouTube cercando Yutong Bus & Coach.

L'immagine può includere dispositivi opzionali e accessori non installati secondo gli standard. Il prodotto è soggetto a miglioramenti tecnici. Yutong si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Tutti i diritti riservati, edizione di Giugno 2025.